



BASIC DOWNLIGHT LED 295MM 3000K 230V 24W GRIS

Código Artículo	Cod Art	989908
tipo de led	led type (brand)	sanan
Wattios	Watts	24w
Voltios	Volts	85-240 V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	>0,6
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	50/60Hz
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp corrent (mA)	270
Frecuencia de Red	Line Frequency	50/60Hz
Regulable	Dimmable	NO
Encendidos	On/Off	>30000
Casquillo	Base / Socket	***
Ø Corte	Ø Cut	280 mm
Ø	Ø	295mm
Longitud	Length	NO
Apertura de haz	Beam Angle	120
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	NO
Duración	Lifetime	20000h
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A+
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	24kwh/1000h
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	>80
Temperatura de Color	Colour Temperature	3000k
Cd	Cd	***
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	1900lm
UGR	UGR	<19
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	80lm/w
Invariabilidad del color	Colour Consistency	>6
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	***
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance 2.000h	>97%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance 4.000h	>96%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance 6.000h	>94%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance 8.000h	>92%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	70%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-10-40°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	NO
Unidades por caja interior	Pieces Inner carton	1
Unidades por caja exterior	Pieces Master Carton	20
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389989908
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	

989908/01/180719